Spécifications

[Spécifications générales]

Modèle		LA6-5DSNWB-POE
Tension nominale		24 VCC
Power over Ethernet (PoE)		48 VCC
Plage de tensions de		24 VCC ±10%
Power over Ethernet (PoE)		36 à 57 VCC
Consommation de courant nominale	Standard	0,30 A (à 24 VCC) 0,18 A (PoE : à 48 VCC) *1
	Maximum	0,49 A (à 26,4 VCC) 0,26 A (PoE : à 48 VCC) *1
Consommation d'alimentation nominale	Standard	7,2 W (à 24 VCC) 8,6 W (PoE : à 48 VCC) *1
	Maximum	12,9 W (à 26,4 VCC) 12,5 W (PoE : à 48 VCC) *1
Intensité du signal		420 mA *1 / 70 mA *2 (à 26,4 VCC) 10 mA (PoE : à 48 VCC) *1
Température de fonctionnement ambiante		-10 ℃ à +50 ℃
Humidité de fonctionnement ambiante		90 % RH ou inférieur, congélation, sans condensation
Température ambiante de stockage		-10 ℃ à +50 ℃
Humidité ambiante de stockage		90 % RH ou inférieur, congélation, sans condensation
Endroit du montage		À l'intérieur
Direction du montage		Vertical
Indice de protection		IP20 (IEC 60529)
Condition		Monté en position verticale
Résistance aux vibrations		Aucun
Résistance d'isolement		1 MΩ ou plus mesuré à l'aide d'un mégohmmètre 500 VCC entre la partie active et la partie métallique sans courant
Tension d'isolement		500 VCC pendant 1 minute, entre la partie active et la partie métallique sans courant
Niveau sonore		85 dB ou plus
Condition		Son de vibreur sonore nº 1 au volume maximum à partir de l'avant de l'appareil à une distance
Sons du Buzzer (Fréquence/Typ)	N° 1	2400 Hz (bip continu)
	N° 2	2400 Hz intermittent rapide (bip 0,05 s / désactivé 0,05 s)
	N° 3	2400 Hz intermittent lent (bip 1,5 s / désactivé 1,5 s)
	N° 4	2400 Hz intermittent (bip 0,5 s / désactivé 0,5 s)
	N° 5	3600 Hz (bip continu)
	N° 6	3600 Hz intermittent rapide (bip 0,05 s / désactivé 0,05 s)
	N° 7	3600 Hz intermittent lent (bip 1,5 s / désactivé 1,5 s)
	N° 8	3600 Hz intermittent (bip 0,5 s / désactivé 0,5 s)
	N° 9	2400 Hz (bip 0,25 s) / 3375 Hz (bip 0,25 s)
	N° 10	2400 Hz (bip 0,25 s) / 3600Hz (bip 0,25 s)
	N° 11	4000 Hz (bip 0,5 s) / 4800 Hz (bip 0,5 s)
Contrôle du volume		Quatre niveaux de réglage (Réglages par défaut : Maximum) [Maximum] → [Maximum -5 dB (environ)] → [Maximum -10 dB (environ)] → [OFF] (→ Retour à [Maximum]) Modifier à l'aide de l'outil de configuration Web

*1 Condition : Tous les niveaux sont de couleur ambre, son du buzzer n°1 (bip continu), volume maximum
*2 Condition : Le niveau 1 est de couleur ambre, buzzer éteint


Masse (Tolérance : ±10 %)			780 g
Dimensions externes			Consulter l'illustration des dimensions externes
Nombre de niveaux de signal			5
Couleurs d'affichage			Mode de la tour de signalisation : 9 couleurs/Mode intelligent : 21 couleurs
Intensité lumineuse (typ) *3			rouge (1000 mcd), ambre (1700 mcd), vert (2600 mcd), bleu (1000 mcd), blanc (1250 mcd), mauve (800 mcd), rose (850 mcd), jaune citron (2150 mcd), bleu ciel (2150 mcd)
Fréquence de clignotement			30±2 par minute, 60±2 par minute, 120±2par minute (Réglages par défaut : 60 par minute) Modifier à l'aide de l'outil de configuration Web
Interfaces	Alimentation/Entrée de contact		Bornier sans vis (12 contacts) Fil : 0,2 à 1,5 mm² (fil massif), AWG24 à 16 (fil torsadé)
			Alimentation : 2 contacts (24 VCC) Entrée de contact (relais externe/NPN/PNP) : 8 contacts Activer le clignotement : 1 contact, COM : 1 contact
	RL		Connecteur RJ-45
		PoE	IEEE802.3af Classe 0
		Méthode de communication	Ethernet (IEEE802.3)
		Couche physique	10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX)
		Couche de liaison de données	CSMA/CD
		Couche réseau	IP・ARP・ICMP
		Couche de transport	TCP・UDP
		Couche d'application	HTTP・DHCP・Modbus/TCP・Socket (PHN・PNS command)
	USB		Récipient USB micro-B, USB 2.0
Unité de fonctionnement			Boutons de réglage (dans le couvercle) Bouton d'effacement
Voyant			1 point (vert) : Intégré dans le bouton d'effacement *Toujours activé lorsque l'alimentation est entrée
Divers réglages			Modifier à l'aide de l'outil de configuration Web
Méthode de fonctionnement			Contrôle du fil de signalisation/Contrôle de commande
Accessoire			Feuille en caoutchouc
Pièces en option			Adaptateur CA (PWS-AD), Support mural (NH-WST2)
Câble RL pris en charge			Catégorie 5e ou supérieure (compatible avec les câbles droits et les câbles croisés)
Normes de conformité			Directive RoHS (EN IEC 63000) Directive EMC (EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN55032 Classe A, EN55035) FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, NMB-003 Classe A KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) UL 60950-1, Composant reconnu CAN/CSA C22.2 nº UL60950-1-07 (nº de fichier E480103)
Références			Conforme aux normes CE Conforme aux normes l'UKCA


*3 En raison des caractéristiques des éléments LED, il pourrait y avoir des variations dans le ton et la luminosité des couleurs des LED.


指定外公差 General tolerance	角度公差 Angular tolerance ±[°]						寸法公差 Dimensional tolerance ±[mm]						
	短辺長さ Length of short side		～10	10～50	50～100	100～			～6	6～30	30～120	120～300	300～1000
	精	f	1	0.5	0.3	0.1	精	f	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6
							中	m	0.1	0.3	0.5	0.7	1
	粗	v	3	1.5	1	0.5	粗	c	0.3	0.5	1	1.2	2

図番 Drawing No.	ページ Page
LA6-5DSNWB-POE-W63	3/3

改訂 Rev.	年月日 Date	改訂履歴 Revisions
E		










fig.1 Bottom Plate removed




fig.2 Explanatory diagram for Accessory

No.	Part Name	Material
1	Head Cover	ABS
2	Light Guide Lens	PMMA
3	Outer Lens	PC
4	Body	ABS
5	USB Cover	ABS
6	Buzzer Case	ABS
7	Stand Cover	ABS
8	Bottom Plate	Steel
9	Screw of Mounting Bottom Plate	Steel
10	Rubber Sheet	Polyurethane

[NOTE]
1.Body Color : Off-white
2.When using a Wallmount Bracket "NH-WST2", don't use Rubber Sheet.

番号 No.	部品名 Part Name	数量 Qty.	記事 Remarks

機種 Model	LA6-5DSNWB-POE	特注No. S.P.No.	-	図名 Name	Outer Dimensions Drawing
品目コード Part No.		尺度 Scale	—	三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm

株式会社 パトライト PATLITE Corporation

Ver.2.0